

最大スピード 7,500mm/分 ※1

ユーザーを守る安全設計

最高 60°Cのウォーム機能で
シルバリング発生を防止

より快適に、より使いやすく

スタンダード
これからのラミネーターの標準仕様



1 UVプリントのラミネートも シルバリングを抑えた美しい仕上がりに

最高60°Cのウォーム機能を搭載。プリント時にインクの凹凸が
できやすいUVプリントへのラミネートも、熱をかけながら行う
ことで密着性が向上し、シルバリングの発生※2を軽減します。

2 ハイクラスモデル同等の作業スピードを実現

最大スピード 7,500mm/分※1の高速作業が可能。ハイクラス
モデル同等の作業スピードを実現いたしました。UV光によっ
て瞬時にインクを硬化し、乾燥時間を省くことができる UV
プリンタと併せてお使いいただくことで、よりスピードを重
視した仕事にも対応することができます。

3 一人でも安心。簡単オペレーション

ラミネートの作業速度は、最大7,500mm/分※1まで無段階で
調整可能(ダイヤル式)。ウォーム機能の温度は最高60°Cまで
1°C刻みで操作パネルから設定でき、ラミネート時の圧力もハ
ンドル操作で簡単に調整できます。さらに、成果物の巻き取り
機能もついているため、一人でのオペレーションも可能です。

4 ユーザーを守る安全設計

非常停止ボタン、レーザーによる巻き込み防止機能の 2 つ
の安全機能を装備。ユーザーの巻き込み事故を防止し、安
全な作業環境をサポートします。

■ 主な仕様

項目	LA-140W	LA-160W
セット可能メディア幅	最大1,400mm	最大1,580mm
加工スピード	最大7,500mm/分	
対応厚み	最大35mm	
紙管径	3inch	
ウォーム機能	最高60°C	

※記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。

※1：電源が50Hzの地域では最大スピード6,000mm/分となります。

※2：シルバリング：ラミネート時に発生する空気の流れによるグラフィックの白化現象

項目	LA-140W	LA-160W
電源	単相100V(日本向け)	
消費電力	1800W以下	
付属シャフト(目盛り付き)	3inch×5本	
外形寸法(W×D×H)	1,830mm×550mm×1,280mm	2,000mm×550mm×1,280mm
本体重量	185kg	205kg
標準価格(税別)	98万円(税別)	118万円(税別)

Mimaki 株式会社 ミマキエンジニアリング

テクニカルコールセンター

0120-106-114 受付時間9:00~18:00
(土日・祝日・年末年始除く)

japan.mimaki.com

本社 / 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3

東京支社	〒141-0001 品川区北品川5-9-41 TKB御殿山ビル	Tel.03-5420-8680
JPデモセンター	〒141-0031 品川区西五反田7-22-17 TOCビル6F	Tel.03-6371-2822
大阪支店	〒564-0062 吹田市垂水町3-36-15	Tel.06-6388-8258
札幌営業所	〒060-0031 札幌市中央区北1条東2-5-2 札幌泉第2ビル1F	Tel.011-200-5500
仙台営業所	〒984-0825 仙台市若林区古城3-10-7	Tel.022-352-5333
北関東営業所	〒321-0933 栃木県宇都宮市藤瀬町1784-5	Tel.028-346-2802
さいたま営業所	〒330-0802 さいたま市大宮区宮町3-1-2 明治安田生命大宮ビル1F	Tel.048-615-0110
横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-1-9 アリーナタワー 1F	Tel.045-478-0211

長野営業所	〒389-0512 長野県東御市滋野乙1628-1	Tel.0268-64-2377
名古屋営業所	〒468-0052 名古屋市天白区井口1-309	Tel.052-807-7501
京都営業所	〒601-8122 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町12-2 長谷川ビル1F	Tel.075-693-8960
金沢営業所	〒920-0027 金沢市駅西新町2-12-6	Tel.076-222-5380
神戸営業所	〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル1F	Tel.078-291-5598
広島営業所	〒731-0101 広島市安佐南区八木1-7-25	Tel.082-873-8500
四国営業所	〒761-8054 高松市東八幡町8-6	Tel.087-814-9901
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚5-11-15	Tel.092-612-1355