

高機能エントリーモデル

JFX200-2513は、エントリーモデルでありながら、これまでミマキエンジニアリングが培ったフラットベッドプリンタに必要な性能、品質、使い勝手、環境への配慮、すべてを兼ね備えます。



For INDUSTRIAL PRODUCTS

JFX200-2513



設置性と使い勝手に優れた 最適なサイズ

市場で多くのニーズがある4×8 ボード※への印刷が可能。
それでありながら設置性にも配慮したコンパクトサイズであり、
優れた使い勝手を実現しています。
※ 1,220mm×2,440mm



操作パネル

環境に配慮したLED-UV硬化ユニット



LED-UV硬化ユニットは長寿命&省電力。発熱量が少なく熱変形や熱変色しやすいメディアにもプリント可能です。また、VOC(揮発性有機化合物)、臭気がほとんど発生しないので環境にも作業者にも優しく、飲食店など屋内の展示物にもご使用いただけます。さらに、プリント時にオゾンが発生しないため、環境負荷をより一層軽減します。



厚物メディアへ直接印刷
仕器



店内広告



厚さ50mmのメディアへの印刷、高い耐候性と耐擦性、
特殊素材への印刷・・・

JFX200-2513は誰にもできない仕事を高次元でこなします。
クライアントからのあらゆるニーズに対応し、あなたのビジネスの幅
を広げます。

屋外広告



バキュームユニット/吸引バルブ

バキュームのON、OFFは操作パネルで簡単に行えます。
また、吸着エリアをX軸方向に2分割制御が可能。エリアの制御も前面
の吸引バルブで簡単に行えます。



インク供給ユニット

新開発のインク供給ユニットにより、購入頂いた1Lインクボトルをその
まま差し込んでお使いいただけます。インクボトルのセットが簡単で、
本体の前面で交換作業が行えます。



厚さ50 mmのメディアまで対応

厚物メディアへ直接印刷

紙メディアだけでなく厚みのあるメディアへ直接印刷ができます。
厚さ50mmまで対応しているため、さまざまなプリントビジネスへの
展開を可能にします。



2層目(カラー)

1層目(ホワイト)

2層プリント機能

ホワイト、カラーの2層プリントを一度に行うことができます。透明メ
ディアへのプリント時にカラー本体の美しさを再現するホワイトインク
での下打ち処理を、ズレなく高精度に仕上げます。