








ツール取付ユニット

TUT-15 : 圧力 5-15kg
TUT-30 : 圧力 15-30kg

重量 約 6kg



Tool List ツールリスト

取付ユニット	加工する素材によりツール取付ユニット TUT-15 : OPT-C0250 または TUT-30 : OPT-C0271 をご使用ください。※CFX 各パッケージに付属								TUT-30 対応
ツール名	電動レシプロツール E12	電動レシプロツール E35	電動レシプロツール E60	Vカットツール V45 Type-S	Vカットツール VAS Type-S	フラットブレードツール FBT	罫引ツール16mm C16	罫引ツール26mm C26	罫引ツール60mm C60
品番	OPT-C0272	OPT-C0257	OPT-C0258	OPT-C0277	OPT-C0278	OPT-C0256	OPT-C0261	OPT-C0262	OPT-C0263
ツール形状									
最大加工可能 ワーク厚み	54mm	54mm	54mm	20mm	20mm	T04 ホルダー : 4.0mm T06 ホルダー : 6.0mm (ホルダーはツールに付属)	2mm	5mm	10mm
重量	2.4kg	2.2kg	2.2kg	0.6kg	0.5kg	0.3kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
特徴	振幅 1.2mm / 回転速度 12,000rpm でスチレン ボード等の加工面を綺麗に カットします。	振幅 3.5mm / 回転速度 5500rpm でハニカムボ ードを綺麗にカットします	振幅 6.0mm / 回転速度 5500rpm 新設計の刃物で 厚いスポンジのカットが可 能になりました	角度45度のVカットに使用	特殊な工具を使わずに角度 が5段階に可変 0/15/22.5/30/45 度	刃物の脱着が簡単	薄いコートボールの罫引き に合わせたローラー形状	A段ボール、プラダンの罫 引きに合わせたローラー形 状	AA、AB段ボールの罫引き に合わせたローラー形状
主な対応素材	スチレンボード ハニカムボード AAA、AA、AB 段ボール	ハニカムボード AAA、AA、AB 段ボール	スポンジ等の衝撃材	ハニカムボード AAA 段ボール	ハニカムボード AAA 段ボール	コートボール プラダン A、B、E 段ボール	コートボール B、E 段ボール	プラダン A 段ボール	AAA、AA、AB 段ボール