

プリンタの稼働状況やインクの使用量をプリンタから離れていても把握可能。印刷中は別の作業を行うなど、計画的な業務をサポートします。

また、メンテナンス時期の計画やインク補充の準備なども事前に計画が可能になります。



■ソフトウェア

Raster Link 7

プリントの美しさと操作性をささえる
PDFデータの特種効果（透明効果など）の再現性UP
PDFデータのRIP処理が平均25%時短
バリエーション印刷機能で一品、一様の印刷が可能
お気に入り設定や、ログのポップアップ表示が充実

■主な仕様

	CJV200-160	CJV200-130	CJV200-75
項目			
プリントヘッド	オンデマンドピエゾヘッド 1 個		
プリント分解能	Y : 600, 900, 1200 dpi X : 600, 1200 dpi		
ヘッドギャップ	手動 2 段階 (1.5、2.0mm)		
インク	種類	SS22	
	色	4 色 (C,M,Y,K) 8 色 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or)	
	容量	440ml	
インク循環システム	搭載		
セット可能メディア幅	最大 1620mm	最大 1371mm	最大 810mm
最大作図幅	1610mm	1361mm	800mm
メディア外径	φ 180mm 以下		
メディア重量	最大 25kg 以下		
紙管内径	2 インチ、3 インチ		
カッティング機能	カット速度 / 加速度	速度 : 最大 300mm/s 加速度 : 最大 0.5G	
	カット圧	10-450gf	
	カッター応答回数	10 回 / sec	
	反復精度	±0.2mm	
インターフェイス	Ethernet 1000 BASE-T(推奨) / USB 2.0 Hi-speed		
電源仕様	AC(100~120V/200~240V±10%)×2 50/60Hz±1Hz		
消費電力	最大 : 1320W×2 以下 スリープ時 4.5W 以下		
動作環境	使用可能温度	20-30°C	
	湿度	35 ~ 65% RH (結露なきこと)	
	精度保証温度	20 ~ 25°C	
	粉塵	一般オフィス相当	
外径寸 (WxDxH)	2,770mm×748mm×1,370mm	2,520mm×748mm×1,370mm	1,960mm×748mm×1,370mm
本体重量	140kg	130kg	105kg

■インク

品名	色	品番	備考
SS22	シアン	SS22-C-44	440ml インクカートリッジ ※1Lインクパックも購入可能です。 (OPT-J0364 MBIS3の購入が必要です)
	マゼンタ	SS22-M-44	
	イエロー	SS22-Y-44	
	ブラック	SS22-K-44	
	ライトシアン	SS22-LC-44	
	ライトマゼンタ	SS22-LM-44	
	オレンジ	SS22-OR-44	
ライトブラック	SS22-LK-44		
SS21 ※2025年3月対応予定	シアン	SPC-0501C	440ml インクカートリッジ ※2Lインクパックも購入可能です。 (OPT-J0364 MBIS3の購入が必要です)
	マゼンタ	SPC-0501M	
	イエロー	SPC-0501Y	
	ブラック	SPC-0501K	
	ライトシアン	SPC-0501LC	
	ライトマゼンタ	SPC-0501LM	
	オレンジ	SPC-0501Or	
ライトブラック	SPC-0501Lk		

■オプション

品番	品名	画像
OPT-J0422	NCU OPT	
OPT-J0364	MBIS3 バルク供給ユニット	
OPT-J0576	MBIS BKT OPT	
OPT-J0502	レベルフットOPT	
OPT-J0578	開閉カバー160OPT	
OPT-J0579	開閉カバー130OPT	
OPT-J0580	開閉カバー75OPT	

重要 CJV200-75/130/160には無償保証期間はありません。
必ず年間保守契約にご加入ください。年1回の定期点検付きなので、安心してお使いいただけます。

●カタログ上の画面及びプリントサンプルは、一部ハムロ合成です。●本カタログに記載の仕様及びデザインは技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。●本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせは、記載内容については、国内規定とさせていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守及び技術サポートは行っていません。●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになられる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。●低解像度、最低バスを使用する場合は、まれにデータによって画質に影響を与える場合がございます。●自治体の条例によりマシンを設置する際に申請が必要な場合がありますのでご注意ください。●本カタログに記載の仕様及びデザインは2024年9月現在のものです。

▲ 価格につきましては、弊社WEBページをご参照頂くか最寄りの営業所にお問い合わせください。

追求したのは 高画質と 誰でも使える簡単さ





Quality

圧倒的な 美しさ

当社フラッグシップ機の 330 エンジンをシングルで搭載。最小 3pl の微細なインク滴も正確にコントロールする吐出技術と、高速度帯でも高密度に吐出できる 330 プリントヘッドで、圧倒的な美しさを実現します。



実用 **17.0 m²/h**



Easy

誰でも簡単

使いやすいシンプル設計

メンテナンスしやすい
シングルヘッド

シングルヘッドだから、クリーニング時間や、メディアの自動調整時間が短縮。シンプル設計だからこそ、サクサクと作業を進めて頂けます。




作業しやすい大きく開閉するカバー

確認しやすい上向きパネル



わずか 2click の簡単操作でインク消費量削減
インクセーブ

インクセーブ機能をお使いいただければ、専門知識不要で誰でも簡単にインク消費量を削減できます。メディアやプロファイルを問わず、お使いいただけます。



簡単かつ正確な

自動セットアップ

自動調整機能 (DAS) でメディアのセットアップに必要な調整を自動で実施。いつでも最適画質を実現します。



誰でも使えるデザインソフト

Simple Create

SimpleCreate は DTP ソフトを使用せず、ラベル・POP・ステッカーなどのデザイン作成ができるソフトウェア。デザイン作成やカットラインの作成が簡単に行えるだけでなく、このソフトウェアから直接出力もできます。



レベル1～レベル5の5段階調整



インクセーブ OFF
(通常印刷)



インクセーブ レベル 3
(約 30% 削減)



インクセーブ レベル 5
(約 50% 削減)



Speed

繁忙期も安心の 生産性

	■ 4色 ■ 8色
High Quality 1200x1200 6pass	10.1m ² /h 5.0m ² /h
Quality 900x1200 6pass	12.5m ² /h 6.0m ² /h
Standard 600x1200 6pass	17.0m ² /h 8.5m ² /h
High Speed 600x1200 4pass	22.0m ² /h 11.0m ² /h

※CJV200-160の印刷速度です。