

業務の効率と安心をサポートする
クラウドサービス

Mimaki Cloud Technology **PICT**

稼働状況やインク使用量、トラブル内容までもPICTが自動集計。離れた場所からでも保有プリンタの情報を正確に把握し、効率的な業務をサポートします。



デザイン作成から出力まで
業務を支えるソフトウェア(標準添付)

純正RIPソフトウェア
プリントの美しさと
操作性を支える **Raster Link 7**

プラグインソフトウェア
カッティングの可能性を
さらに引き出す **fine Cut 9 for Illustrator®**

デザインソフトウェア
デザイン作成をもっと簡単に **Simple create**

For SignGraphics

Mimaki

エコソルベントインクジェットプリンタ

200 series
CJV200-160 / -130 / -75
JV200-160 / -130

追求したのは 高画質と 誰でも使える簡単さ

■主な仕様	CJV200-160	CJV200-130	CJV200-75	JV200-160	JV200-130
項目					
プリントヘッド	オンデマンドピエゾヘッド				
プリント分解能	Y: 600, 900, 1,200 dpi X: 600, 1,200 dpi				
ヘッドギャップ	手動 2 段階(1.5, 2.0mm)				
インク	種類 エコソルベントインク SS22, SS21				
	色 4色(C,M,Y,K) 8色(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or)				
	容量 SS22: 440mlインクカートリッジ / 1Lインクパック SS21: 440mlインクカートリッジ / 2Lインクパック				
インク循環システム	搭載				
セット可能メディア幅	最大 1,620mm	最大 1,371mm	最大 810mm	最大 1,620mm	最大 1,371mm
最大作図幅	1,610mm	1,361mm	800mm	1,610mm	1,361mm
メディア外径	φ180mm 以下				
メディア重量	25kg以下 (オプション使用時45kg以下*)				
紙管内径	2 インチ、3 インチ				
カッティング機能	カット速度/加速度	速度:最大 300mm/s 加速度:最大 0.5G			-
	カット圧	10-450gf			-
	カッター応答回数	10回 /sec			-
	反復精度	±0.2mm			-
	インターフェイス	Ethernet 1000 BASE-T(推奨) / USB 2.0 Hi-speed			
電源仕様	AC(100-120V/200-240V±10%)x2 50/60Hz±1Hz				
消費電力	最大:1,320Wx2 以下 スリープ時:4.5W 以下				
動作環境	使用可能温度	20-30°C			-
	湿度	35 ~ 65% RH(結露なきこと)			-
	精度保証温度	20 ~ 25°C			-
	粉塵	一般オフィス相当			-
外形寸法(WxDxH)	2,770mm×748mm×1,370mm	2,520mm×748mm×1,370mm	1,960mm×748mm×1,370mm	2,770mm×748mm×1,370mm	2,520mm×748mm×1,370mm
本体重量	140kg	130kg	105kg	140kg	130kg

■インク	品名	色	品番	備考
SS22 GREENGUARD Gold認証インク	シアン		SS22-C-44	440ml インクカートリッジ ※1Lインクパックも購入可能です。 OPT-J0364 MBIS3バルク供給ユニット、 OPT-J0576 MBIS BKT OPTの購入が必要です。
	マゼンタ		SS22-M-44	
	イエロー		SS22-Y-44	
	ブラック		SS22-K-44	
	ライトシアン		SS22-LC-44	
	ライトマゼンタ		SS22-LM-44	
SS21 GREENGUARD Gold認証インク	シアン		SPC-0501C	440ml インクカートリッジ ※2Lインクパックも購入可能です。 OPT-J0364 MBIS3バルク供給ユニット、 OPT-J0576 MBIS BKT OPTの購入が必要です。
	マゼンタ		SPC-0501M	
	イエロー		SPC-0501Y	
	ブラック		SPC-0501K	
	ライトシアン		SPC-0501LC	
	ライトマゼンタ		SPC-0501LM	
	オレンジ		SPC-0501Or	
	ライトブラック		SPC-0501Lk	

■オプション	品番	品名	画像
	OPT-J0422	NCU OPT	
	OPT-J0364	MBIS3 バルク供給ユニット	
	OPT-J0576	MBIS BKT OPT	
	OPT-J0502*1	レベルフットOPT	
	OPT-J0578	開閉カバー1600OPT	
	OPT-J0579	開閉カバー1300OPT	
	OPT-J0580	開閉カバー750OPT	

*1 OPT-J0502 レベルフットOPTを使用すると、最大45kgのメディアに対応できます

重要 CJV200-75/130/160、JV200-130/160には無償保証期間はありません。
必ず年間保守契約にご加入ください。

●カタログ上の画面及びプリントサンプルは、一部ハモミ合成です。●本カタログに記載の仕様及びデザインは技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。●製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合は、商品価格以外に別途費用が発生します。●本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせ及びサポート、記載内容については、国内取次とさせていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っていません。●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複製台を思いにならる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。●低解像度、最低バスを使用する場合は、まれにデータによって画質に影響を与える場合がございます。●自治体の条例によりマシンを設置する際に申請が必要な場合がありますのでご注意ください。●本カタログに記載の仕様及びデザインは2026年6月現在のものです。

▲ 価格につきましては、弊社WEBページをご参照頂くが最寄りの営業所にお問い合わせください。

Mimaki 株式会社 ミマキエンジニアリング
japan.mimaki.com 本社 / 〒389-0512 長野県東御市遊野乙2182-3

テクニカルコールセンター 0120-106-114 受付時間9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始休業日除く)

東京支社	〒141-0001 品川区北品川 5-9-41 TKB 御殿山ビル	Tel.03-5420-8680
JP デモセンター	〒141-0001 品川区北品川 5-5-25 Sumビル 2・3F	Tel.03-5420-8680
大阪支店	〒564-0062 吹田市墨江町 3-36-15	Tel.06-6388-8258
札幌営業所	〒060-0031 札幌市中央区北 1 条東 2-5-2 いちご札幌創成第 2 ビル 1F	Tel.011-200-5500
仙台営業所	〒984-0825 仙台市若林区古城 3-10-7	Tel.022-352-5333
北関東営業所	〒321-0933 宇都宮市築港町 1784-5	Tel.028-346-2802
さいたま営業所	〒331-0814 さいたま市北区大宮 2-412	Tel.048-782-8975
横浜営業所	〒222-0033 横浜市中区新横浜 3-1-9 アリーナタワー 1F	Tel.045-478-0211
西東京営業所	〒192-0906 八王子市北野町 593-6	Tel.042-649-3877
長野営業所	〒389-0512 東御市遊野乙 1628-1	Tel.0268-64-2377
金沢営業所	〒920-0027 金沢市駅西新町 2-12-6	Tel.076-222-5380
名古屋営業所	〒454-0053 名古屋市中川区外新町 1-10	Tel.052-362-5080
京都営業所	〒601-8122 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町 12-2 長谷川ビル 1F	Tel.075-693-8960
神戸営業所	〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル 1F	Tel.078-291-5598
広島営業所	〒731-0101 広島市安佐南区八木 1-7-25	Tel.082-873-8500
四国営業所	〒761-8054 高松市東八世町 8-6	Tel.087-814-9901
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 5-11-15	Tel.092-612-1355
沖縄営業所	〒900-0004 那覇市銘切 1-2-22	Tel.098-975-9749

DB10385-05



プリント専用機
JV200



プリント&カット機
CJV200





Quality

圧倒的な 美しさ

当社フラッグシップ機の 330 エンジンをシングルで搭載。最小 3pl の微細なインク滴も正確にコントロールする吐出技術と、高速度帯でも高密度に吐出できる 330 プリントヘッドで、圧倒的な美しさを実現します。



実用 **17.0 m²/h**



Easy

誰でも簡単

使いやすいシンプル設計

メンテナンスしやすい
シングルヘッド

シングルヘッドだから、クリーニング時間や、メディアの自動調整時間が短縮。シンプル設計だからこそ、サクサクと作業を進めて頂けます。




作業しやすい大きく開閉するカバー

確認しやすい上向きパネル



わずか 2click の簡単操作でインク消費量削減 インクセーブ

インクセーブ機能をお使いいただければ、専門知識不要で誰でも簡単にインク消費量を削減できます。メディアやプロファイルを問わず、お使いいただけます。



簡単かつ正確な

自動セットアップ

自動調整機能 (DAS) でメディアのセットアップに必要な調整を自動で実施。いつでも最適画質を実現します。



誰でも使えるデザインソフト

Simple create

SimpleCreate は DTP ソフトを使用せず、ラベル・POP・ステッカーなどのデザイン作成ができるソフトウェア。デザイン作成やカットラインの作成が簡単に行えるだけでなく、このソフトウェアから直接出力もできます。



レベル1～レベル5の5段階調整



インクセーブ OFF (通常印刷)



インクセーブ レベル 3 (約 30% 削減)



インクセーブ レベル 5 (約 50% 削減)

Speed

繁忙期も安心の 生産性

Quality	Resolution	Passes	4色	8色
High Quality	1200x1200	6pass 12pass	10.1 m ² /h	5.0 m ² /h
Quality	900x1200	6pass 12pass	12.5 m ² /h	6.0 m ² /h
Standard	600x1200	6pass 12pass	17.0 m ² /h	8.5 m ² /h
High Speed	600x1200	4pass 8pass	22.0 m ² /h	11.0 m ² /h

※160サイズの印刷速度です。

