MIMAKI

JV33 Series / TS3-1600

Supplement for the Basic Operation manual
補足説明書
补充说明书

ENGLISH

From the F/W version V5.40, the contents below have been added and changed.
and the function below were added. Please read this manual and fully understand it before using the device.
If you have any question, contact your local distributor.

To customer using sublimation transfer ink Sb53 2
Changed contents common to all machine types 2

This manual correspond to the models as firmware version 5.40 or later.
When turning on the power, you can confirm the firmware version.

日本語

F/W バージョン V5.40 から以下の内容が追加、及び変更になりました。
本書をお読みになり、十分理解してからご使用ください。
ご不明な点は、販売店または弊社営業所までご連絡ください。

昇華転写インク Sb53 をお使いのお客様へ 3
機種共通変更内容 3

本書は、ファームウェア **Ver.5.40** 以降の機種に対応しています。
ファームウェアのバージョンは、電源をオンにした際に確認できます。

中文

F/W V5.40 以后的版本，下列内容有所添加和变更。
请您仔细阅读本说明，充分理解使用方法之后再使用。
如果您有不明之处，请和销售店或本公司营业所联系。

针对使用升华染料墨水 **Sb53** 的客户 4
所有机型通用变更内容 4

本说明书适用于固件版本 5. 40 以后的机型。
打开电源时，可确认到固件版本。

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

D202508-10

To customer using sublimation transfer ink Sb53

“Deep black” was newly added to ink colors of sublimation transfer ink Sb53.
With this, we made it can be recognize at the machine side. At initial filling, determine whether you use black or deep black. You cannot change on the way.

Deep black product No. : SB53-DK-44-1(440m cartridge)
: SB53-DK-2L-1(2000ml ink pack)

Changed contents common to all machine types

Stop timer setting of deodorize fan/ drier fan

In the machine setting, we changed stop timer setting of deodorize fan/ drier fan from setting by 10 min. to by 1 min. The range of 0 to 240 has not been changed.

	Item		Set value	Outline
Machine Setup	DEODORIZE FAN	STOP TIME	0 ~ 120 ~ 240min/ CONTINUE	Setting the time until the rotation of the exhaust fan is interrupted after the completion of printing.
		RENEW	ON / OFF	Switching the current operation of the exhaust fan.

Cleaning intervals setting when AUTO CLEANING/ Print CLEANING is “ON”

In the user type setting, we changed max. value of cleaning intervals setting range when AUTO CLEANING/ Print CLEANING is “ON” from 10000mm to 30000mm. The default value (1000mm) has not been changed.

Function name			Set value	Outline
AUTO CLEANING	ON	INTERVAL	10 ~ 1000 ~ 30000 mm	Sets the auto cleaning of the print head every completion of printing.
		TYPE	NORMAL / SOFT / HARD	
	OFF			
Print. CLEANING	ON	INTERVAL	10 ~ 1000 ~ 30000 mm	Sets the auto cleaning of the print head in printing.
		TYPE	NORMAL / SOFT / HARD	
	OFF			

昇華転写インク Sb53 をお使いのお客様へ

昇華転写インク Sb53 のインクカラーに " ディープブラック " が新たに追加されました。
これにともない、装置側において認識できるようにしています。初期充填時にブラック / ディープブラックを決定してください。途中交換はできません。

ディープブラック品番　: SB53-DK-44-1(440m カートリッジ)
　　: SB53-DK-2L-1(2000ml インクパック)

機種共通変更内容

排気ファン・乾燥ファンの停止タイマー設定

マシン設定内、排気ファン・乾燥ファンの停止タイマー設定を、10 分単位の設定から 1 分単位の設定に変更しました。0~240 分の範囲は変更ありません。

	項　目		設定値	内　容
マシン設定	ハイキファン	テイシタイマー	0 ～ 120 ～ 240min/レンゾク	作図終了後、排気ファンの回転を停止するまでの時間を設定します。
		キリカエ	ON / OFF	現在の排気ファンの動作状態を切り替えます。

オートクリーニング、作図中クリーニングをオンにしたときのクリーニング間隔の設定

ユーザタイプ設定内、オートクリーニング、および作図中クリーニングをオンにしたときのクリーニング間隔の設定範囲の最大値を、それぞれ 10000mm から 30000mm までとしました。初期値 (1000mm) は変更はありません。

機能名称			設定値	概　要
オートクリーニング	ON	カンカク	10 ～ 1000 ～ 30000 mm	作図ごとに行う、ヘッドの自動クリーニング動作を設定します。
		タイプ	ノーマル / ソフト / ハード	
	OFF			
サクズチュウクリーニング	ON	カンカク	10 ～ 1000 ～ 30000 mm	作図中に行う、ヘッドの自動クリーニング動作を設定します。
		タイプ	ノーマル / ソフト / ハード	
	OFF			

针对使用升华染料墨水 Sb53 的客户

“ 深黑 ” 是新添加至升华染料墨水 Sb53 中的墨水颜色。由此，在打印机方面做一些了解。初期填充时 , 便需确定使用黑色或深黑色。在途中不能更换。

深黑色产品编号 : SB53-DK-44-1(440m 墨盒)
: SB53-DK-2L-1(2000ml 墨瓶)

所有机型通用变更内容

设置排气扇、干燥扇的停止计时器

在机器设置中，变更了排气扇、干燥扇的停止计时器的单位设定，从 10 分钟到 1 分钟。 0 ～ 240 分钟的范围没有改变。

	项 目		设定值	概述
机器设置	DEODORIZE FAN	STOP TIME	0 ~ 120 ~ 240min/ CONTINUE	设置打印完成后到排风扇停止旋转的时间。
		RENEW	ON / OFF	切换排风扇当前的操作。

自动清洁、打印清洁设置为 ON 时，清洗间隔的设定

在用户类型设定中，自动清洁及打印清洁设置为 ON 时的清洗间隔设定范围的最大均从 10000mm 变为 30000mm。初始值 （1000mm）不变。

功能名称			设定值	概况
自动清洁	ON	间隔	10 ~ 1000 ~ 30000 mm	每次打印结束之后， 都要设置打印喷头的自动清洁
		类型	NORMAL / SOFT / HARD	
	OFF			
打印清洁	ON	间隔	10 ~ 1000 ~ 30000 mm	在打印期间， 设置打印喷头自动清洁
		类型	NORMAL / SOFT / HARD	
	OFF			

D202508-10-18032013
All Rights Reserved.
© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.